

Das Original - Ihr Brennwertgerät  
Leistungsstark durch zweistufige Brennertechnik



## Küchenheizzentrale KHZ Öl-Brennwerttruhe

zweistufiger Blaubrenner Blue Efficiency®

- » Blaubrenner-Technologie für minimalen Verbrauch
- » Rahmen und Verkleidung aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- » Warmwasserbetrieb durch 80 Liter Warmwasserspeicher oder mit Hilfe eines Plattenwärmetauschers
- » Integrierte Kondensathebepumpe, Ölfilteranlage, Ausdehnungsgefäß und vieles mehr!
- » Externe Verbrennungsluftzufuhr
- » Höhenverstellbar

Als Option kann die Arbeitsplatte nach Kundenwunsch bestellt werden. Unter der serienmäßig weißen Verkleidung befindet sich eine komplette Heizzentrale mit allen erforderlichen Baugruppen und Armaturen:

Kesselkörper, Kondensathebeanlage, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, automatische Entlüftung, Manometer, komplette Kesselregelung mit witterungsgeführter Regelelektronik.

- » Minimaler Einbau- und Wartungsaufwand
- » Durchdachter servicefreundlicher Geräteaufbau
- » Allseits abnehmbare Seitenwände
- » sparsamer Ölverbrauch
- » schadstoffarm und umweltschonend



MADE IN  
GERMANY



Durch TÜV-Messungen bestätigt: **Rußfrei**

Die vorgegebenen Grenzwerte für Kleinfeuerungsanlagen der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) werden bei der SCHEER Ölbrennwerttechnik nicht nur eingehalten, sondern weit unterschritten.

Der TÜV NORD bescheinigte SCHEER diese ausgezeichnete Produktqualität.



Direkter Link zur SCHEER-Website

CE 0032 BQKD 1930

... meine Wärme

## Jetzt verfügbar: Küchenheiztruhe – als neues Brennwertgerät auch mit 80 Liter Warmwasserspeicher



Die neue **Brennwerttruhe KHZ** ist Teil der erfolgreichen **ALUCondens - Serie** von SCHEER.

Die **Brennwerttruhe KHZ** hat die identischen Abmessungen der älteren Heiztruhen und ist somit ideal für den Austausch geeignet.

Der durchdachte Aufbau der SCHEER-Truhe vereinfacht die Service- und Wartungsarbeiten. Mit der Hocheffizienzpumpe minimiert die **Brennwerttruhe KHZ** die Betriebskosten.

Alle Truhen sind über vier schraubbare FüÙe höhenverstellbar. Mögliche Unebenheiten des Bodens können so ausgeglichen werden. Die hier angegebenen Höhen-InstallationsmaÙe variieren.

	KHZ Komfort	KHZ Klassik	KHZ Exklusiv
Nennleistungsbereiche in kW	8/14 10/17 13/21		13/21
H / B / T in cm	85 / 110 / 60	85 / 75 / 60	
Warmwasseraufbereitung	80 Liter Speicher	reiner Heizbetrieb	Plattenwärmetauscher
Abgassystem (Durchmesser)	80/125 mm (doppelwandig)		
Abgasausgang	kundenseitig wählbar: links-, rechts- oder rückseitig		
Speicher emailliert	80 Liter	-	-

Der **zweistufige Blaubrenner Blue Efficiency®** ist perfekt auf die jeweilige Kesselleistung abgestimmt. Durch die vollständige Verbrennung des Brennstoffs wird mit der Blauen Flamme eine maximale Reduzierung der Abgase erreicht. Die Emissionen erfüllen nicht nur die gesetzlichen Grenzwerte, die Rußwerte liegen sogar weit unter der messtechnischen Nachweisgrenze.

Die Bereitstellung des Warmwassers erfolgt bei der **KHZ Komfort** über einen 80 Liter Brauchwasserspeicher. Bei der kompakten **KHZ Exklusiv** wird mit Hilfe eines Plattenwärmetauschers das Warmwasser hygienisch erhitzt.

**Alle SCHEER Brennwerttruhen werden vor der Auslieferung funktionsgeprüft und betriebsbereit voreingestellt.**



## SCHEER

SCHEER  
Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH  
ChausseestraÙe 16  
DE 25797 Wöhrden  
Tel. +49 (0) 48 39 905-0  
Fax +49 (0) 48 39 453  
E-Mail [info@scheer-heizsysteme.de](mailto:info@scheer-heizsysteme.de)  
Web [www.scheer-heizsysteme.de](http://www.scheer-heizsysteme.de)